

204 YELTEN Dekoratif Kaplama-İnce

TANIMI:

Çimento esaslı, lif takviyeli, dekoratif dış cephe kaplaması.

REFERANS STANDARTLAR:

- TS 7847
- G İşaretleme

AVANTAJLARI:

- Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde yüzeylerin nefes almasına olanak tanır.
- Lif takviyeli yapısı sayesinde dış etkilere karşı dayanıklıdır, binayı uzun yıllar korur.
- Suya ve donmaya karşı dayanımı yüksektir.
- Yanıcı değildir
- Doğal ve dekoratif bir görünüme sahiptir.
- Kolay uygulanır, dış cephe boya ile boyanabilir.

KULLANIM ALANLARI:

Tüm yapıların dış cephelerinde ve dış cephe ısı yalıtım sistemleri üzerinde son kat kaplama malzemesi olarak kullanılır

UYGULAMA YÜZEYLERİ:

- Dış cepheler;
- Çimento bazlı sıvalar,
- Gazbeton (gazbeton sıvası uygulanmış)

YÜZEY HAZIRLIĞI:

- Yüzey temiz, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Uygulama öncesinde yüzey mutlaka nemlendirilmeli, çok sıcak ve rüzgarlı havalarda suya doyurulmalıdır.

UYGULAMA KOŞULLARI:

- Ortam sıcaklığı +5 °C ile +30 °C arası.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda, güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

TÜKETİM:

1,8-2,4 kg/m²

UYGULAMA ALETLERİ:

Çelik mala, plastik mala.

UYGULAMA:

25 kg YELTEN Dekoratif Kaplama-İnce yaklaşık 5,0 - 6,0 lt temiz su içine katılarak tercihen düşük devirli bir mikser ile topak kalmayacak şekilde karıştırılır. Hazırlanan harç 5 - 10 dakika olgunlaşması için dinlendirilir ve tekrar 1 - 2 dakika karıştırılarak kullanılır. Çelik mala ile yüzeye eşit kalınlıkta yayılmalı, uygulama kalınlığı en iri desen taşına göre ayarlanmalı, yüzeye dairesel hareketlerle plastik mala ile desen verilmelidir. Desen verme işlemi daima YELTEN Dekoratif Kaplama-İnce henüz ıslakken yapılmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

+5°C'nin altında ve +35°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan kaçınınız. Donmuş, 24 saat içerisinde donma riski olan veya direkt güneşe ve rüzgâra açık alanlarda uygulamadan kaçınınız. Uygulamadan sonra çimento prizini alana kadar yaklaşık 1 hafta içinde kar yağışı veya şiddetli soğuk bekleniyorsa uygulama yapılmamalı veya koruma önlemleri alınmalıdır. Kullanma süresi geçmiş harca kesinlikle su ve toz ilavesi yapmayınız.

TEKNİK BİLGİLER

- Görünüş: Beyaz renkli toz
- Harcın kullanabilme süresi: 3-4 saat
- Uygulama Kalınlığı: 1,5 mm
- Boya uygulaması için gereken süre: Min. 7 gün
- Parlaklık: G
- Kuru film kalınlığı: E5
- Tane büyüklüğü: S4
- Su buharı aktarım hızı: V1
- Su aktarım hızı: W1
- Çatlak örtme özelliği: A0
- CO2 geçirgenliği: C0

AMBALAJ:

25 kg'lık PE kat destekli kraft torbalarda

RAF ÖMRÜ:

Rutubetsiz ortamlarda ve açılmamış ambalajında 10 kat istif ile palet üzerinde 6 ay boyunca saklanabilir. Üretim tarihi ambalajların üzerinde belirtilmiştir.

SAĞLIK ve EMNİYET:

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

YELTEN MADENCİLİK VE TİCARET A.Ş

KÖY İÇİ No:192 LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ 39750

Tel: +90 (546) 415 39 00

Web: www.yelten.com.tr

E-mail: info@yelten.com.tr

204 Yelten Decorative Coating- Fine

DESCRIPTION:

Cement-based, fiber-reinforced, decorative facade coating.

REFERENCE STANDARDS:

- TS 7847
- G marking

ADVANTAGES:

Allows surfaces to breathe due to high water vapor permeability.

Its fiber-reinforced structure makes it resistant to external impacts, protecting the building for many years.

High resistance to water and frost.

Non-flammable.

Has a natural and decorative appearance.

Easy to apply and can be painted with exterior paints.

AREAS OF USE:

Used as a top coating material on all building exteriors and external thermal insulation systems.

APPLICATION SURFACES:

- Exteriors;
- Cement-based plasters,
- Autoclaved aerated concrete (AAC) (after applying AAC plaster)

SURFACE PREPARATION:

- The surface must be clean, smooth, and solid.
- Before application, the surface must be moistened, and during very hot and windy weather, it should be thoroughly wetted.

APPLICATION CONDITIONS:

Ambient temperature should be between +5°C and +30°C.

Avoid applying in very humid and/or very hot weather, under direct sunlight.

Should not be applied on frozen surfaces, surfaces that are thawing, or surfaces that are at risk of freezing within 24 hours.

CONSUMPTION:

1,8-2,4 kg/m²

APPLICATION TOOLS:

Steel trowel, plastic trowel.

APPLICATION:

Add approximately 5.0 - 6.0 liters of clean water to 25 kg of YELTEN Decorative Coating - Fine and mix preferably with a low-speed mixer until lump-free.

Let the prepared mortar rest for 5 - 10 minutes to mature, then stir again for 1 - 2 minutes before use.

Spread the mortar evenly on the surface with a steel trowel, adjusting the application thickness according to the largest pattern grain.

Create the desired pattern using a plastic trowel in circular motions while the coating is still wet.

PRECAUTIONS:

Avoid application at temperatures below +5°C and above +35°C.

Do not apply on frozen surfaces, surfaces at risk of freezing within 24 hours, or areas exposed to direct sunlight and wind.

If heavy snow or severe cold is expected within 1 week after application, do not apply or take protective measures.

Do not add water or powder to expired mortar.

Pay attention not to use boards that lost their properties due to intensive sun exposure.

TECHNICAL INFORMATION:

- Appearance: White colored powder
- Pot life: 3-4 hours
- Application thickness: 1,5 mm
- Time Required for Paint Application: Min. 7 days
- Glossiness: G
- Dry film thickness: E5
- Grain size: S4
- Vapor transmission rate: V1
- Water transmission rate: W1
- Crack bridging capability: A0
- CO2 permeability: C0

PACKAGING:

25 kg PE-coated kraft bags

SHELF LIFE:

Can be stored for 6 months on a pallet with a maximum stack of 10 layers, in unopened packaging and in dry conditions. The production date is indicated on the packaging.

SAFETY INSTRUCTIONS:

Avoid contact with food products, skin, eyes, and mouth during use and storage.

Wear appropriate work clothing, protective gloves, goggles, and a mask during application, following occupational health and safety regulations.

If accidentally ingested, consult a doctor. In case of skin contact, rinse thoroughly with water.

Store out of the reach of children.

YELTEN MADENCİLİK VE TİCARET A.Ş

KÖY İÇİ No:192 LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ 39750

Tel: +90 (546) 415 39 00

Web: www.yelten.com.tr

E-mail: info@yelten.com.tr